

68 9320

TILSATEC
Collide-x³

PROTECTED BY
KOROYD

Ultra-léger niveau d'impact
3 gant avec enduction nitrile
finition sablée sur la paume

Jauge	18 gg
Couleur	Gris/Noir/Vert
Style de poignet	Poignet en tricot
Longueur	220-270 mm
Taille	7-12
Conditionnement	Conditionnement intérieur 6 paires. Tailles 7, 11, 12 36 paires/carton, Tailles 8, 9, 10 72 paires/carton

Caractéristiques et avantages

- Protection contre les impacts de niveau 3 ANSI/ISEA 138 pour une épaisseur de pare-chocs de niveau 2
- Première application de la technologie d'impact KOROYD dans la protection des mains
- Contrairement au TPR, le système de contrôle des dommages en 2 étapes de KOROYD absorbe et redirige l'énergie loin de la zone d'impact
- Pare-chocs à impact unique, premier sur le marché (sous réserve de la protection du modèle déposé)
- Résistance à la coupure à 360° conforme à la norme EN388 : 2016 niveau F et ANSI 105 : protection de l'A9 2016
- Protection mécanique robuste et fiable grâce à la technologie RhinoYarn fabriquée au Royaume-Uni
- Doublure de calibre 18 pour un ajustement, une sensation et une dextérité ultimes
- Une préhension des objets huileux sur laquelle vous pouvez compter
- La paume et la doublure respirantes réduisent la transpiration et gardent les mains au frais
- Jonction pouce-index renforcée pour une plus grande durabilité
- Compatible avec les écrans tactiles



Applications/Secteurs industriels

- Pétrole et gaz
- Automobile
- Exploitation minière
- Fabrication/emboutissage de pièces métalliques
- Machines et équipements
- Construction et échafaudages
- Services publics



Performances

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



4 X 4 3 FP

ANSI / ISEA 138



Dimensionnement des couleurs de la doublure intérieure

Taille	7 Petite	8 Taille moyenne	9 Grande	10 Très grand	11 Ultra-grande	12 x2 Ultra-grande
Manchette à code couleur						

