

50 6111

Gant de protection anti-coupures
d'épaisseur moyenne de niveau **F**
à enduction PU sur la paume avec
renfort pouce-index

Code	50-6111
Description	Gant d'épaisseur moyenne de protection anti-coupures de niveau F à enduction PU avec renfort pouce-index
Jauge	10gg
Couleur	Doublure noire/enduction grise
Style de poignet	Poignet tricot
Longueur	230 à 270 mm
Tailles	7/S à 11/2XL
Conditionnement	12 paires/sac en polyéthylène 120 paires/boîte




Caractéristiques et avantages

- Technologie de résistance aux coupures Rhino Yarn™
- Résistance aux coupures renforcée de niveau F
- Nouveau renfort pouce-index noire pour une résistance accrue pour les travaux lourds
- Enduction PU de la paume pour une préhension ferme d'objets secs et huileux



Performances

EN388: 2016



4 X 4 2 F



Applications / Secteurs d'activité

- Assemblage
- Secteur automobile
- Fabrication de métaux/estampage
- Transports
- Production industrielle
- Bâtiment

Code Couleurs

Tailles	6 XS	7 S	8 M	9 L	10 XL	11 2XL
Code Couleur Poignet						

tilsatec.com/fr/products/medium-weight-cut-level-f-pu-coated-glove-with-thumb-reinforcement-50-6111



Fabriqué avec notre technologie Tilsatec Rhino Yarn™. Notre fibre est produite au Royaume-Uni et développée par notre équipe de spécialistes pour offrir un confort et des performances optimales.