

# 55 6111

Gant léger, niveau **F** de protection anti-coupe, enduction PU sur la paume



<b>Calibre</b>	15 gg
<b>Couleur</b>	Doublure grise/enduction grise
<b>Style de poignet</b>	Poignet tricot
<b>Longueur</b>	210-280 mm
<b>Tailles</b>	5/XXS - 12/3XL
<b>Conditionnement</b>	12 paires par bande de papier Tailles 5, 6, 7, 11 & 12 72 paires/carton Tailles 8, 9 & 10 120 paires/carton

## Caractéristiques et avantages

- Nouvelle technologie RhinoYarn® de résistance anti-coupe
- EN388: 2016+A1:2018 résistance à la coupure de niveau F
- Doublure légère en tricot fin, jauge 15
- Haut niveau de tactilité et de dextérité
- Revêtement robuste en PU assurant une excellente prise en main en environnement sec et une bonne adhérence sur surfaces légèrement huilées
- Renfort pouce index, durabilité accrue dans les environnements exigeants
- Doublure et poignet sans couture pour un confort optimal et un ajustement parfait
- Testé pour résister aux lavages domestiques et industriels



## Performance



4 X 4 3 F

## Code Couleurs

Tailles	5 XX-S	6 X-S	7 S	8 M	9 L	10 X-L	11 2X-L	12 3X-L
Code Couleur Poignet								

## Applications / Secteurs d'activité

- Fixation finale/assemblage léger
- Assemblage automobile
- Fabrication de métaux légers
- Transport
- Aérospatiale
- Fabrication de produits blancs



Fabriqué avec notre technologie Tilsatec RhinoYarn®. Notre fibre est produite au Royaume-Uni et développée par notre équipe de spécialistes pour offrir un confort et des performances optimales.