

55 6121

Gant léger, niveau **F** de protection anti-coupure, enduction mousse de nitrile finition sablée sur la paume



Calibre	15 gg
Couleur	Doublure grise/enduction noire
Style de poignet	Poignet tricot
Longueur	210-280mm
Tailles	5/XXS - 12/3XL
Conditionnement	12 paires par bande de papier Tailles 5, 6, 7, 11 & 12 72 paires/carton Tailles 8, 9 & 10 120 paires/carton

Caractéristiques et avantages

- Nouvelle technologie RhinoYarn® de résistance anti-coupure
- EN388: 2016+A1:2018 résistance à la coupure de niveau F
- Doublure légère en tricot fin, jauge 15
- Haut niveau de tactilité et de dextérité
- Paume en nitrile sablée : grip efficace à sec et sur surfaces mouillées
- EN407:2020 protection contre la chaleur par contact niveau 1
- Renfort pouce index, durabilité accrue dans les environnements exigeants
- Testé pour résister aux lavages domestiques et industriels
- Compatible écran tactile



Performance



Code Couleurs

Tailles	5 XX-S	6 X-S	7 S	8 M	9 L	10 X-L	11 2X-L	12 3X-L
Code Couleur Poignet								

Applications / Secteurs d'activité

- Fixation finale/assemblage léger
- Assemblage automobile
- Fabrication de métaux légers
- Transport
- Aérospatiale
- Fabrication de produits blancs



Fabriqué avec notre technologie Tilsatec RhinoYarn®. Notre fibre est produite au Royaume-Uni et développée par notre équipe de spécialistes pour offrir un confort et des performances optimales.